
Colocar con espátula o llana metálica flexible, en sucesivas capas separadas generando “manchas” y después quitar los sobrantes del producto friccionando con el filo de la herramienta. Luego llenar los espacios vacíos con nuevas aplicaciones de **Estuco Veneciano ®**, para completar el diseño de aspecto mármoleo. El brillo característico del estuco se obtendrá mediante la fricción ejercida con la herramienta metálica durante la aplicación.

Secado

Seca totalmente entre las 48 y las 72 h después de finalizada la aplicación.

Terminaciones

El acabado final se obtiene mediante la aplicación de (siliconas de base solvente) **TARGOSIL S ®** y cera **CMT ®** para realzar el brillo y proteger el revestimiento.

Mantenimiento

Lavar con agua y jabón neutro o limpiar con goma de borrar lápiz.
Puede reforzarse la protección hidrófuga con la aplicación, cada dos años, de Siliconas **TARGOSIL S ®** al solvente y cera **CMT ®**.

RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

RECOMENDACIONES

- Usar guantes de goma.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

TARQUINI

INNOVACIÓN EN REVESTIMIENTOS

Tarquini Capital

Av. Álvarez Thomas 1577, CABA (1427)

Tel. y WApp 11 4551-0500 (lin. rot.) | tarquini.capital.com.ar