



INTERIOR/EXTERIOR
OFICIAL

CAL GRASA PARA
PINTAR O REVESTIR **GRASELLO®**

CARACTERÍSTICAS

Grasello Tarquini® se obtiene de la hidratación de cal viva apagada en barricas, seleccionada por su máxima blancura y pureza, durante un período no menor de 8 meses. Es un aglutinante tradicional de la construcción y de las pinturas para obras, especialmente formulado para: rendir, ahorrar mano de obra, reducir costos y resistir por mucho tiempo.

Grasello Tarquini® Pintura a la cal es repintable, y garantiza:

- reducción de costos, porque cuesta mucho menos que las pinturas al látex;
- alto poder cubritivo;
- higiene, ya que por su alta alcalinidad provee un medio aséptico a las superficies pintadas;
- gran blancura y elasticidad;
- protección y resistencia a muros exteriores sometidos a las más exigentes condiciones características de las zonas rurales;
- la mejor terminación en construcciones de adobe;
- durabilidad.

Grasello Tarquini® Morteros: es apto para elaborar revoques a la cal y puede mezclarse con otros componentes (áridos), según necesidad.

DESTINO

Grasello Tarquini® está recomendado para la restauración de edificios antiguos, en paredes interiores o exteriores, cuyos morteros fueron elaborados con cal como aglutinante; en restauración de frescos, *marouflage*, etc.

Grasello Tarquini® está especialmente formulado para aplicar en exteriores o en interiores de construcciones rurales sobre: adobe, barro cocido, ladrillos de piso de cemento, etc.

Grasello Tarquini® Morteros: se emplea sobre muros para elaborar morteros, revoques y finos a la cal que pueden ser colocados sobre gruesos secos o húmedos como terminación.

Grasello Tarquini® Pintura a la cal: indicado para superficies interiores y exteriores que necesitan una gran transferencia de vapor.
Por otro tipo de aplicaciones, consulte al Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa y untuosa al tacto que se presenta en baldes de 20 litros.

Colores

Se provee en una paleta de variados colores y se colorea con ferrites.

RENDIMIENTO

Según el estado y la rugosidad de las superficies, rinde de 12 a 14 m²/litro por mano.

COMPOSICIÓN

Grasello® Morteros: cal viva apagada en pasta sin filtrar.

Grasello® Pintura: cal viva apagada, filtrada y adicionada, en color blanco.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Grasello® Morteros de Molinos Tarquini S.A.I.C.

Grasello® Pintura de Molinos Tarquini S.A.I.C.

MODO DE EMPLEO

Grasello® se aplica sobre superficies firmes, limpias, y libres de moho, verdín, grasas y aceites.

Para limpiar superficies de morteros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y a la lluvia, Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos, y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

CAPITAL REVESTIMIENTOS SRL

Av. Álvarez Thomas 1577 - CABA (1427) - Tel. y WhatsApp: +54 11 4551-0500 (lin. rot.) - tarquini@capital.com.ar - <https://tarquini.capital.com.ar>

Preparación de la superficie

La experiencia demuestra que una adecuada preparación de las superficies es la mejor garantía de un buen trabajo de pintura; por lo tanto, recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

Superficie nueva:

- Lijar y eliminar el polvillo.
- Enjuagar y dejar secar.

Superficie ya pintada a la cal:

- Rasquetear con cepillo de cerda o espátula restos de pinturas y partes flojas.
- Eliminar el polvo depositado superficialmente con cepillo o con pincel.
- Lavar con abundante agua "sin detergentes" y dejar secar.

Preparación del producto

Se utiliza puro. Debe revolverse bien la pintura antes de su aplicación. Podrá diluirse con agua hasta un 10%, según necesidad.

Aplicación

Grasello ® Pintura a la cal:

- Aplicar con pincel, rodillo o pinceleta en dos manos sucesivas.

Grasello ® Morteros:

- Combinar con áridos (arenas o marmolinas), según necesidad, hasta lograr una pasta adecuada para revocar.

Secado

El endurecimiento definitivo y máxima resistencia al lavado se obtiene a los 28 días.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel, dado que el producto es altamente alcalino.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre los 5 °C y los 30 °C.

- No aplicar si se pronostican lluvias dentro de las 24 horas en verano o de las 48 horas en invierno.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene cal.

Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.

CAPITAL REVESTIMIENTOS SRL

Av. Álvarez Thomas 1577 - CABA (1427) - Tel. y WhatsApp: +54 11 4551-0500 (lin. rot.) - tarquini@capital.com.ar - <https://tarquini.capital.com.ar>