





## RECOMENDACIONES

---

- No utilizar arcilla expandida en la preparación del sustrato.
- Separar del sistema de calefacción por agua o eléctrico, con una carpeta aislante de 20mm de espesor.
- Dejar las juntas siempre abiertas en exteriores, pero será conveniente aplicar **Sellagrietas Hidropaint®**.
- No someter a presión hidráulica permanente (por ejemplo, en sótanos o en tanques).
- No combinar en el curado silicona e hidrolaca, pues no son compatibles.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

---

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado de la piel con el producto.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso, en lugar fresco y seco.
- No conservar material sobrante por más de 90 días dado que contiene cemento Pórtland.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

---

Este producto contiene cemento Pórtland.  
Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.

**TARQUINI**

INNOVACIÓN EN REVESTIMIENTOS

Gutierrez N°1950 | B1650KXN | San Martín Pcia. de Bs. As. Argentina  
info@molinostarquini.com.ar | 011 4753-1565 | www.tarquini.com.ar