



INTERIOR/EXTERIOR
OFICIAL

REVESTIMIENTO CONTINUO
-AUTEXTURABLE-MINERAL **RAYA-2®**

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mural de alta estabilidad que:

- brinda a la superficie revestida una imagen de piedra natural;
- impermeabiliza sin evitar la normal respiración de los muros;
- resiste a la intemperie y a los rayos UV;
- es de fácil aplicación;
- es muy resistente a los climas rigurosos y está especialmente recomendado para aplicar en construcciones cercanas al mar;
- previene la formación de hongos y algas.

DESTINO

Raya-2® está especialmente indicado para aplicar sobre:

- revoque fino y grueso fratasados;
- yeso;
- placas de roca de yeso;
- placas de cemento.

Para otros tipos de base consulte con el Departamento Técnico

PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa, color a elección, en baldes de 5, 15, 30 y tambores de 300 kilos.

Base Color®

Mezcla líquida que se presenta en baldes de 4, 10 y 20 litros.

TEXTURAS Y COLORES

Presenta distintas texturas: ultra fina, fina, mediana y gruesa.

Raya-2® Ultra Fino, **Raya-2®** Fino, **Raya-2®** Mediano, **Raya-2®** Grueso.

COMPOSICIÓN

Revestimiento mural, de alta estabilidad, a base de copolímeros acrílicos, biocidas, minerales calibrados granulométricamente y pigmentos.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Revestimiento acrílico mineral autotexturable **Raya-2®** Ultra Fino, **Raya-2®** Fino, **Raya-2®** Mediano, **Raya-2®** Grueso para muros. Color (especificar) de Molinos Tarquini S.A.I.C.

RENDIMIENTO

PRODUCTO	= emm	CONSUMO Kg/m ²
Base Color®	-	0,25 l
Raya-2® Ultrafino (dos manos)	1,2	2
Raya-2® Fino	1,2	2
Raya-2® Mediano	1,5	2,5
Raya-2® Grueso	2	3

MODO DE EMPLEO

Raya-2® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Para limpiar superficies de morteros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y a la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

- Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.
- Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
- Aplicar **BASE MORDIENTE B 51®** cuando se desee revestir fenólicos o yeso y luego aplicar **Base Color®** y **Raya-2®**.
- Aplicar **Sellagrietas Hidropaint®** en encuentros de mampostería con aberturas.
- Establecer, la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

Nota: Raya-2 ® se aplica sobre superficies secas.

Aplicación

- Emplear el producto puro y sin diluir.
- Aplicar una mano de **Base Color ®** con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24 h antes de emplear **Raya-2 ®** para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.
- Extender el producto con llana metálica flexible sobre todo el paño por cubrir, en una sola operación. Dejar orear.
- Planchar con llana plástica ejerciendo una mínima presión sobre la superficie, en forma de suaves giros o líneas, según el efecto deseado.
- Mantener la llana plástica limpia mediante el uso de espátula para evitar arrastres de revestimiento y eliminar excesos de carga.

Mantenimiento

No requiere. En caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado, en condiciones normales de humedad y temperatura, **Raya-2 ®** puede limpiarse con goma de borrar lápiz o mediante un lavado con agua y jabón neutro con cepillo de cerda blanda.

RECOMENDACIONES

- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.
- Comenzar la aplicación de **Raya-2 ®** por antepechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.
- No utilizar agua para limpiar la llana plástica durante la colocación y evitar así humedecer el producto.
- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene emulsión acrílica al agua.

Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.